

Selection Guide of 3-Ph Direct Drive Centrifugal Fans

جدول راهنمای انتخاب فن های سانتریفوژ کوپل مستقیم سه فاز (یکطرفه)

Type	E443	E543	E643	15-8 A	15-8 B	مدل
Fan Type	Single Inlet	Single Inlet	Single Inlet	Single Inlet	Single Inlet	نوع فن
Air Volume [CFM]	1500	2200	2500	2800	3000	هوادهی [CFM]
Voltage [V]	120~380	120~380	120~380	120~380	120~380	ولتاژ [V]
Frequency [Hz]	50	50	50	50	50	فرکانس [Hz]
Current [A]	1.7	1.9	2.1	2.5	2.5	جریان مصرفی [A]
Power [W]	650	750	850	950	950	توان مصرفی [W]
Speed [rpm]	850	850	850	700	700	سرعت [rpm]
Insulation Class	H	H	H	H	H	کلاس عایقی
Protection Class	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	کلاس حفاظتی
Starting Current	5	5	5	5	5	جریان راه اندازی [A]
Min/Max Air Temp.	- 40° + 60°	- 40° + 60°	- 40° + 60°	- 40° + 60°	- 40° + 60°	درجه حرارت [°C]
Dimensions H*W*D	54* 24*50	59* 24*54	62* 24*57	62* 26*56	64* 26*58	ابعاد فن [Cm]
Outlet Area H*W	36*24	36*24	40*24	42*26	42*26	دهانه خروجی [Cm]
Blade Type	Forward Curved	Forward Curved	Forward Curved	Forward Curved	Forward Curved	نوع پره
Net Weight [Kg]	22	23	24	29.5	29.5	وزن خالص [Kg]