

Selection Guide of 1-Ph Roof Down Discharged

جدول راهنمای فن‌های سانتریفوژ سقفی تکفاز

Type	RD445	RD545	RD645	RD665	مدل
Air Volume [CFM]	1500	2000	2500	3000	هوادهی [CFM]
Voltage [V]	100 ~ 220	100 ~ 220	100 ~ 220	100 ~ 220	ولتاژ [V]
Frequency [Hz]	50	50	50	50	فرکانس [Hz]
Current [A]	3	3.5	4	4.5	جریان مصرفی [A]
Power [W]	950	750	850	950	توان مصرفی [W]
Speed [rpm]	850	850	850	700	سرعت [rpm]
Insulation Class	H	H	H	H	کلاس عایقی
Protection Class	IP65	IP65	IP65	IP65	کلاس حفاظتی
Starting Torque	3.5	3.5	3.5	4	گشتاور راه اندازی [Nm]
Starting Current	7	7	7	7	جریان راه اندازی [A]
Min/Max Air Temperature	- 40° +60°	- 40° +60°	- 40° +60°	- 40° +60°	درجه حرارت [°C]
Power Factor	0.98	0.98	0.98	0.98	ضریب قدرت Cos ϕ
Capacitor [μ F] / [V]	25/ 400	25/ 400	25 / 400	30 / 400	خازن [μ F] / [V]
Wheel Diameter [mm]	333	333	333	380	قطر پروانه [Cm]
Number of Blades	40	40	40	51	تعداد پره
Net Weight [Kg]	22	23	24	29.5	وزن خالص [Kg]